



# 2K-CLEANER

Produit de nettoyage pour l'élimination des résidus de joints époxy

- Facile à utiliser
- Enlever les résidus et les taches laissées par des joints époxy
- Efficace pour le premier nettoyage et pour le nettoyage après la pose
- Nous recommandons l'utilisation combinée avec DEKOFELT et DEKOSPONGE
- A la base d'eau. Il ne contient pas de solvants nocifs pour la santé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

2K-CLEANER est un détergent spécial à base d'eau, prête à l'emploi, constitué d'une solution de tensioactif à une activité élevée, adapté pour éliminer les résidus et les taches laissées par des joints époxy sur les revêtements en céramique de n'importe quel type sur une grande variété de supports non absorbants. 2K-CLEANER est disponible en des pratique pulvérisateurs de 500 ml pour une utilisation facile et sans gaspillage et en des bidons de 5 litres.

## DOMAINES D'APPLICATION:

Élimination des résidus et halos qui résultent du jointoiment des revêtements céramiques avec des scellants époxy.

## MODE D'EMPLOI:

Immédiatement après l'application de DEKOGROUT-2K, appliquer 2K-CLEANER uniformément sur la surface à nettoyer à la place de l'eau. Émulsionner le produit avec DEKOFELT, feutre spécial, et nettoyer tout avec DEKOSPONGE, une éponge de cellulose douce, en utilisant beaucoup d'eau propre. Le lendemain, appliquer 2K-CLEANER uniformément sur la surface à traiter, laisser reposer pendant environ 15-20 minutes et enlever tout débris avec un feutre et un chiffon doux et propre. Rincez abondamment avec de l'eau propre.

## MISE EN SERVICE:

La mise en service du sol fini dépend des conditions climatiques et du durcissement du scellant utilisé pour le jointoiment des joints. Avant le nettoyage final et de la mise en service, il faut vérifier que le produit dans les joints est complètement durci.

## REMARQUES:

- Ne pas utiliser sur des surfaces dont vous ne connaissez pas les caractéristiques ; faire un test préliminaire pour éviter de les endommager.
- Le produit n'est pas classé comme dangereux, mais il faut utiliser toujours des dispositifs de protection individuelle appropriés, comme des gants en caoutchouc et des lunettes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche de sécurité.



ASSISTANCE  
TECHNIQUE



GARANTIE  
D'ASSURANCE



RENCONTRES DE  
TECHNICIENS



EMPLOI  
PROFESSIONNEL

**CONSOMMATION:** Env. 100-150 ml/m<sup>2</sup>.

**CONDITIONNEMENT:** 2K-CLEANER est disponible dans des pulvérisateurs de 500 ml et des bidons de 5 litres.

**STOCKAGE:** Dans l'emballage original fermé en lieu frais et sec.

**DURÉE:** 12 mois.

#### DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base:	Liquide
Couleur:	Transparent
Conservation et durée:	12 mois dans l'emballage original fermé en lieu frais et sec
Nocivité:	No
Inflammabilité:	No
Ph:	8
Densité:	1,02 kg/dm <sup>3</sup>
Température d'application:	De + 5°C à + 35°C
Résistance à la température :	De -30°C à + 90°C
Consommation :	100-150 g/m <sup>2</sup> , selon la quantité à éliminer

N.B.: Les données et les informations fournies sur cette fiche et dictées par notre expérience n'ont qu'un caractère indicatif et doivent être vérifiées par l'utilisateur du produit qui assume toutes les responsabilités dérivant de son utilisation.